



# ចាបមាស JAB MEAS

*Acrylic Gold Emulsion*

## ព័ត៌មានទូទៅ



ចាបមាស (JAB MEAS) ជាថ្នាំទឹកមាសប្រភេទលាយទឹក កម្រិតត្រឹមត្រូវ បែបបរិស្ថាននិយម ប្រើសម្រាប់សំណង់ប្រណិត និងការងារវិចិត្រសិស្សគ្រប់ប្រភេទ។

ចាបមាស (JAB MEAS) មានការធានាលើគុណភាព លេចពណ៌ ទឹកមាសច្បាស់ ភ្លឺ និងកាន់ពណ៌បានយូរ។

<b>អត្ថប្រយោជន៍</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ភាពបិទបាំងល្អ</li> <li>• ងាយស្រួលធ្វើការ</li> <li>• ភ្លឺល្អ</li> <li>• មានក្លិនស្រាល</li> <li>• ឈ្នះផ្សិត</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• គ្មានសារធាតុបាវត</li> <li>• ជួយផ្គិតស្នាមប្រេះ</li> <li>• ភាពជាប់ស្អិតល្អខ្លាំង</li> <li>• កាន់ពណ៌បានយូរ</li> <li>• ដុសលាងបានដោយស្រួល</li> </ul>
<b>ប្រើប្រាស់</b>	<p><b>លើ</b></p> <p><b>សម្រាប់</b></p>	<p>ជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៍ បេតុង អិដ្ឋ ផ្ទៃពិដាន និងប្រភេទក្តាបន្ទះ ផ្សេងៗទៀត ។ល។</p> <p>លំអ និង ការពារ</p>
<b>សមាសធាតុផ្សំ</b>	<p><b>លក្ខណ៍</b></p> <p><b>ការ</b></p> <p><b>វត្ថុរាវសម្រាប់លាយ</b></p> <p><b>សារធាតុបន្ថែមពិសេស</b></p>	<p>ទីតាញ្ជ័ម ឌីអុកសាយ</p> <p>បែបបរិស្ថាននិយម</p> <p>ទឹកស្អាត</p> <p>ពុំមានផ្ទុកសារធាតុ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្ស សត្វ និងបរិស្ថាន</p>
<b>លក្ខណៈទូទៅ</b>	<p><b>ពណ៌</b></p> <p><b>សាច់</b></p> <p><b>កម្លាំងជាប់ស្អិត</b></p> <p><b>កម្រាស់ថ្នាំពេលស្ងួត</b></p> <p><b>រយៈពេលស្ងួត</b></p>	<p>ទឹកមាសភ្លឺ</p> <p>រលោង និងភ្លឺខ្លាំង</p> <p>1.23+/-0.02 គ.ក./លីត្រ</p> <p>25-35មីក្រុង(μ) (ក្នុង១ស្រទាប់)</p> <p>ស្ងួតប៉ះបាន: 20-30 នាទី</p> <p>ស្ងួតពេញលេញ : 48 ម៉ោង</p>



# ចាបមាស JAB MEAS

លក្ខណៈទូទៅ	ចន្លោះពេលលាប	2 ម៉ោង			
	ផ្ទៃគ្របដណ្តប់	133 ម៉ែត្រការ៉េ/ធុង (លាប2ទឹក)			
	ចំណុះវេចខ្ចប់	18 លីត្រ			
ការណែនាំលើការប្រើប្រាស់	ការរៀបចំផ្ទៃខាងលើ	ធានាថាផ្ទៃខាងលើគឺស្អាត មិនមាន ធូលីដី កំទេចកំទីផ្សេងៗ និងសារធាតុប្រេង។ ករណីមានការលាងសម្អាត ត្រូវទុកផ្ទៃនោះស្ងួត ត្រឹមត្រូវសិន មុននឹងលាបថ្នាំ។			
	វិធីប្រើ	<p><b>ករណីលាបដោយប្រើដក់ ឬរ៉ូឡ័រ:</b> លាយទឹកស្អាត ១០%(1,8 លីត្រ) ក្នុងមួយធុង កូអោយ សព្វមុនពេលលាប។</p> <p><b>ករណីប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់:</b> លាយទឹកស្អាត២០%(3,6 លីត្រ) ក្នុងមួយធុង កូអោយបាន សព្វមុន ពេលប្រើ។</p>			
	ករណីផ្ទៃលើឆ្នាំងលាបថ្នាំមុនមក	កោសបកស្រទាប់ថ្នាំចាស់ចេញ រួចសំអាតធូលី និងរូបធាតុផ្សេងៗចេញពីលើផ្ទៃ។ កែផ្ទៃចាស់ឡើងវិញដោយប្រើថ្នាំទ្រនាប់ <b>អេវឡាស (EVERLAST)</b> ឬ <b>ប្រូតាន់ (PROTAN)</b> ដើម្បីបង្កើនកម្លាំង ទៅផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់។			
លុតឆ្នាំងដៃប្រើប្រាស់		ផលិតផលដែលត្រូវប្រើ		ចំនួនទឹក	សម្រាប់ផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់
	ប្រភេទថ្នាំ	ខាងក្រៅ	ខាងក្នុង		
	ម្សៅបៀក	Grade A/B	Grade A/B	2 or 3	
	ថ្នាំទ្រនាប់ទី១	Grade A	Grade A	1	អេវឡាស/ ប្រូតាន់
	ថ្នាំទ្រនាប់ទី២	ទ្រនាប់ទឹកមាស	ទ្រនាប់ទឹកមាស	1	ទ្រនាប់ទឹកមាស
ថ្នាំសម្រេច	JAB MEAS		2 or 3		

### សំគាល់

ព័ត៌មានខាងលើគឺផ្អែកលើការធ្វើពិសោធន៍ និង ការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់យើងយ៉ាងល្អិតល្អន់។ ទោះជាយ៉ាងណា ដោយសារយើងមិនអាចចូលរួម ឬត្រួតពិនិត្យ នូវលក្ខណៈជាច្រើនដែលផលិតផលរបស់យើងអាច ត្រូវបានយកទៅ ប្រើប្រាស់ យើងអាចធានាបានត្រឹមតែគុណភាពផ្ទាល់នៃផលិតផលរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិធ្វើការផ្លាស់ប្តូររាល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើ ដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ដំណឹងជាមុន។