

# សារិកា (SARIKA)

## ព័ត៌មានទូទៅ

សារិកា (SARIKA) ជាថ្នាំលំអប្រភេទលាយទឹកកម្រិត **ត្រីម្យ៉ាង** ដែលផ្សំពីការអគ្រីលិកដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន មានសាច់ **ភ្លឺរលោងខ្លាំង** និងមានកម្លាំងគោងស្អិតខ្លាំងល្អ ទាំងលើផ្ទៃជញ្ជាំង ខាងក្រៅ និង ផ្ទៃខាងក្នុង។

សារិកា (SARIKA) ធន់នឹងទឹក មិនកាន់ស្នែ ធន់នឹងការរហក ឆ្លុត ហើយវាត្រូវបានធានាថា ជាប់ធន់បានយូរលើស៥ឆ្នាំ។



<b>អត្ថប្រយោជន៍</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ភាពបិទបាំងល្អ</li> <li>• ងាយស្រួលធ្វើការ</li> <li>• ភ្លឺខ្លាំង</li> <li>• មានក្លិនស្រាល</li> <li>• ឈ្នះផ្សិត</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• គ្មានសារធាតុបាវត</li> <li>• ជួយផ្គិតស្នាមប្រេះ</li> <li>• ភាពជាប់ស្អិតល្អខ្លាំង</li> <li>• កាន់ពណ៌បានយូរ</li> <li>• ដុសលាងបានដោយស្រួល</li> </ul>
<b>ប្រើប្រាស់</b>	<b>លើ</b>	ជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៍ បេតុង អិដ្ឋ ផ្ទៃពិដាន និង ប្រភេទក្តាបន្ទះ ផ្សេងៗទៀត ។ល។
<b>សមាសធាតុផ្សំ</b>	<b>សម្រាប់</b>	លំអ និងការពារ
<b>លក្ខណៈ</b>	<b>លក្ខណៈ</b>	ទីតាញ្ជឹម ឌីអុកសាយ និង សារធាតុកៅឡាំង
<b>ការ</b>	<b>ការ</b>	ការអគ្រីលិកសុទ្ធដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
<b>វត្ថុរាវសម្រាប់លាយ</b>	<b>វត្ថុរាវសម្រាប់លាយ</b>	ទឹកស្អាត
<b>សារធាតុបន្ថែមពិសេស</b>	<b>សារធាតុបន្ថែមពិសេស</b>	ពុំមានផ្ទុកសារធាតុ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ សុខភាពមនុស្ស សត្វ និងបរិស្ថាន
<b>ពណ៌</b>	<b>ពណ៌</b>	អាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវការ
<b>សាច់</b>	<b>សាច់</b>	ភ្លឺ និងរលោងខ្លាំង
<b>កម្លាំងជាប់ស្អិត</b>	<b>កម្លាំងជាប់ស្អិត</b>	1.23+/-0.02 គ.ក./លីត្រ
<b>កម្រាស់ថ្នាំពេលស្ងួត</b>	<b>កម្រាស់ថ្នាំពេលស្ងួត</b>	25-35 មីក្រុង(μ) (ក្នុង១ស្រទាប់)
<b>រយៈពេលស្ងួត</b>	<b>រយៈពេលស្ងួត</b>	ស្ងួតប៉ះបាន: 20-30 នាទី ស្ងួតពេញលេញ : 48 ម៉ោង



# សារិកា (SARIKA)

<b>លក្ខណទូទៅ</b>	<b>ចន្លោះពេលលាប</b>	2 ម៉ោង			
	<b>ផ្ទៃគ្របដណ្តប់</b>	155 ម៉ែត្រការេ/ធុង (លាប2ទឹក)			
	<b>ចំណុះវេចខ្ចប់</b>	18 លីត្រ			
<b>ការណែនាំលើការប្រើប្រាស់</b>	<b>ការរៀបចំផ្ទៃខាងលើ</b>	ធានាថាផ្ទៃខាងលើគឺស្អាត មិនមាន ធូលីដី កំទេចកំទីផ្សេងៗ និងសារធាតុប្រេង។ ករណីមានការលាងសម្អាត ត្រូវទុកផ្ទៃនោះស្ងួត ត្រឹមត្រូវសិន មុននឹងលាបថ្នាំ។			
	<b>វិធីប្រើ</b>	<p><b>ករណីលាបដោយប្រើដក់ ឬ រ៉ូឡ័រ:</b> លាយទឹកស្អាត១០%ក្នុងមួយធុង(2,5 លីត្រ) ក្នុងអោយសព្វមុនពេលលាប។</p> <p><b>ករណីប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់:</b> លាយទឹកស្អាត២០%ក្នុងមួយធុង(5លីត្រ) ក្នុងអោយមានសព្វមុនពេលប្រើ។</p>			
	<b>ករណីផ្ទៃលើធ្លាប់លាបថ្នាំពីមុនមក</b>	កោសបកស្រទាប់ថ្នាំចាស់ចេញ រួចសំអាតធូលី និងរូបធាតុផ្សេងៗចេញពីលើផ្ទៃ។ កែផ្ទៃចាស់ឡើយវិញដោយប្រើ ថ្នាំទ្រនាប់ អេវីឡាស (EVERLAST) ឬ ប្រូតាន់ (PROTAN) ដើម្បីបង្កើនកម្លាំងទៅផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់។			
<b>លុតឆ្នាំដែលត្រូវប្រើប្រាស់</b>	<b>ប្រភេទថ្នាំ</b>	<b>ផលិតផលដែលត្រូវប្រើ</b>		<b>ចំនួនទឹក</b>	<b>សម្រាប់ផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់</b>
		<b>ខាងក្រៅ</b>	<b>ខាងក្នុង</b>		
	<b>ម្សៅបៀក</b>	កម្រិតព្រីមៀម	កម្រិតព្រីមៀម	2 or 3	
	<b>ទ្រនាប់</b>	កម្រិតព្រីមៀម	កម្រិតព្រីមៀម	1	អេវីឡាស / ប្រូតាន់
<b>ថ្នាំសម្រេច</b>	សារិកា (SARIKA)		2 or 3		

## សំគាល់

ព័ត៌មានខាងលើគឺផ្អែកលើការធ្វើពិសោធន៍ និង ការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់យើងយ៉ាងល្អិតល្អន់។ ទោះជាយ៉ាងណា ដោយសារយើងមិនអាចចូលរួម ឬត្រួតពិនិត្យ នូវលក្ខណជាច្រើនដែលផលិតផលរបស់យើងអាច ត្រូវបានយកទៅ ប្រើប្រាស់ យើងអាចធានាបានត្រឹមតែគុណភាពផ្ទាល់នៃផលិតផលរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិធ្វើការផ្លាស់ប្តូររាល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើ ដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ដំណឹងជាមុន។